

Hues 2.0

Shades/Saturates



产品参数	
结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 50 cm
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	9.1
标准底背	WellBAC™ Function (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	6.9% (4.4%工业回收品比例, 2.5%消费回收品比例)
额定总厚度	5.7mm

产品性能	质保
阻燃性 (Radiant Panel ASTM-E-648) ≥ 0.45 (Class I)	使用期 抗静电
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662) ≤ 450	使用期 地板兼容性
甲胺阻燃测试 (CPSC FF-1-70 or ASTM 2859) 自我可扑灭性	使用期 图案色彩永久性
光照色牢度 (AATCC 16E) 80小时内 ≥ 4.0	使用期 无地板遗留物
摩擦色牢度 (AATCC 165) 无论干、湿 ≥ 4.0	使用期 阻燃
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F. ≤ 3.5 KV, 永久传导纤维	使用期 防潮性
外观保持等级 (TARR) 频繁商业使用	使用期 防底背分层
室内空气质量—CRI Green Label Plus™ GLP3200, 地毯类别14X	使用期 尺寸稳定性
	使用期 簇绒拔出力
	使用期 抗边缘松散, 翘边
	使用期 表层纤维粘着

安装方式



同一方向

第三方认证

