

# Ripple Effect

## Ripple/Breeze



### 产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维面	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 50 cm (19.7" x 19.7") 25cm X 100cm (9.8" X 39.4")
染色技术	Millitron® 数码针染技术
隔距	1/10
排	14
标准底背	WellBAC™ Function (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	2.8% (1.1%工业回收品比例,1.7%消费回收品比例)
额定总厚度	0.23" (5.8 mm)


### 产品性能

防污/抗污/去污	StainSmart®
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0
摩擦色牢 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3210, 地毯类别6Y

### 质保

使用期 表层纤维粘着
使用期 抗静电
使用期 地板兼容性
使用期 图案色彩永久性
使用期 无地板遗留物
使用期 阻燃
使用期 防潮性
使用期 防底背分层
使用期 尺寸稳定性
使用期 簇绒拔出力
使用期 抗边缘松散, 翘边
使用期 软底弹性
使用期 防污去污 (StainSmart®)

### 安装方式



### 第三方认证



Design Copyright – Milliken & Company. 本地毯产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变,恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。

客服电话: 8621 61455588 | millikencarpet.com  
© 2020 Milliken & Company | Made in China