

Mixed Formations- Made of Stone

FlexForm™ LVT



产品参数

产品结构	高性能弹性地板
表层工艺	ProGuard™ 增强聚氨酯涂层
总厚度	5mm
耐磨层厚度	0.55mm
倒角类型	微倒角
单片尺寸	18" x 36" / 457.2 x 914.4mm
每箱片数	6片
每箱重量	24.52kg
每箱数量	2.51 m ²

产品性能

临界辐射通量 (阻燃性) (ISO 9239-1)	≥4.5kW/m ²
产烟量(ISO 9239-1)	<750%.min
应用分级(ISO 10582)	商业重度33 级
光照色牢度(ISO 105-B02)	≥6
防滑性能(DIN 51130)	R10
加热尺寸稳定性及翘曲 (ISO 23999)	≤0.25 % ; 翘曲≤2 mm
耐化学性能(ASTM F925)	通过
残余凹陷(ISO 24343-1)	≤0.1 mm
脚轮椅测试ISO 4918)	通过
柔韧性(ISO 24344)	通过

质保

15年商用耐磨层有限质保

安装方式

胶水安装

第三方认证



Design Copyright – Milliken & Company. 本产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变，恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。