

# Mixed Formations- Made of Wood

FlexForm™ LVT



## 产品参数

产品结构	高性能弹性地板
表层工艺	ProGuard™ 增强聚氨酯涂层
总厚度	2.5mm
耐磨层厚度	0.55mm
倒角类型	微倒角
单片尺寸	7.25" x 48" / 184.15mm x 1219.2mm or 9" x 60" 228.6mm x 1524mm*
每箱片数	10 or 6*片
每箱重量	21.9kg or 20.54kg*
每箱数量	2.25 m <sup>2</sup> or 2.09 m <sup>2</sup> *

\* Gunnison 花型

## 产品性能

临界辐射通量 (阻燃性) (ISO 9239-1)	≥4.5kW/m <sup>2</sup>
产烟量(ISO 9239-1)	<750%.min
应用分级(ISO 10582)	商业重度33级
光照色牢度(ISO 105-B02)	≥6
防滑性能(DIN 51130)	R10
加热尺寸稳定性及翘曲 (ISO 23999)	≤0.25 % ; 翘曲≤2 mm
耐化学性能(ASTM F925)	通过
残余凹陷(ISO 24343-1)	≤0.1 mm
脚轮椅测试ISO 4918)	通过
柔韧性(ISO 24344)	通过

## 质保

15年商用耐磨层有限质保

## 安装方式

胶水安装

## 第三方认证



Design Copyright – Milliken & Company. 本产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变，恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。