

URBAN THEORY

FlexForm™ LVT

产品参数

组织机构	高级弹性地材
表层工艺	ProGuard™ 增强聚氨酯涂层
耐磨层厚度	22 mil (0.55 mm)
总厚度	2.5 mm
倒角类型	微倒角
单片尺寸	18" x 36" (457mm x 914mm) 7.25" x 48" (184.15mm x 1219.2mm)
每箱片数	16/12片
每箱重量	16.1kg/22.4kg
每箱数量	3.59 m ² /5.02 m ²

产品性能


临界辐射通量 (阻燃性) (ISO 9239-1)	≥4.5kW/m ²
产烟量(ISO 9239-1)	<750%.min
应用分级 (ISO 105-B02)	商业重度33级
光照色牢度 (ISO 105-B02)	≥6
防滑性能(DIN 51130)	R10
加热尺寸稳定性及翘曲 (ISO 23999)	≤0.25% ; 翘曲≤2mm
耐化学性能(ASTM F925)	通过
残余凹陷 (ISO 24343-1)	≤0.1mm
脚轮椅测试 (ISO 4918)	通过
柔韧性 (ISO 24344)	通过

质保

15年商用耐磨层有限质保

安装方式

胶水安装



人字安装 交错安装 垂直交错安装 不规则安装

第三方认证



Declare.

