Boundaries

Accent North East / Accent North West / Accent South East / Accent South West / Center Neutral / Center Accent East / West / North / South / Accent North West/Accent North East/ Accent South West / Accent South East



产品参数		
结构	簇绒织造圈绒结构	
纤维	100% Milliken 认证尼龙	
产品尺寸	1m x 1m 25cm x 1m	
染色技术	Millitron® 数码针染技术	
隔距	1/12	
排	9.2	
标准底背	WellBAC® Comfort(不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶	
产品可回收比率	100%	
产品总重量所含再生比例	43.6% (40.6%工业回收品比例,3.0%消费回收品比例)	
额定总厚度	8.0mm±10%	

产品性能		质保
抗污/去污	StainSmart [®]	使用期 表层纤维粘着
阻燃性(Radiant Panel	≥ 0.45 (Class I)	使用期 抗静电
ASTM-E-648)		使用期 地板兼容性
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450	使用期 图案色彩永久性
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70	自我可扑灭性	使用期 无地板遗留物
or ASTM D 2859		使用期 阻燃
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内≥ 4.0	使用期 防潮性
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿≥ 4.0	使用期 防底背分层
抗静电性(AATCC-134) 20%	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维	使用期 尺寸稳定性
R.H.,70° `F.		使用期 簇绒拔出力
外观保持等级 (TARR)	重度商业使用	使用期 抗边缘松散,翘边
(1.02)		使用期 软底弹性
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3237, 地毯类别5Y	使用期 抗污/去污(StainSmart®)

安装方式



同一方向 板条

Design Copyright - Milliken & Company.

第三方认证











本地毯产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变, 恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。