

# NATURALLY DRAWN

Drawing In Ink / Hand Sketched / Hand Sketched Transition /Watercolor Lesson

Milliken

## 产品参数

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 结构          | 簇绒织造圈绒结构                                        |
| 纤维          | 100% Milliken 认证尼龙                              |
| 产品尺寸        | 50 cm x 50 cm                                   |
| 染色技术        | Millitron® 数码针染技术                               |
| 隔距          | 1/12                                            |
| 排           | 11.2                                            |
| 标准底背        | WellBAC® Comfort (不含PVC)<br>可选装 TractionBack®免胶 |
| 产品可回收比率     | 100%                                            |
| 产品总重量所含再生比例 | 44.7% (41.0%工业回收品比例, 3.7%消费回收品比例)               |
| 额定总厚度       | 8.0mm±10%                                       |

| 产品性能                                | 质保                      |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 抗污/去污                               | StainSmart®             |
| 阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)       | ≥ 0.45 (Class I)        |
| 抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)    | ≤ 450                   |
| 甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859) | 自我可扑灭性                  |
| 光照色牢度 (AATCC 16E)                   | 80小时内≥ 4.0              |
| 摩擦色牢度 (AATCC 165)                   | 无论干、湿≥ 4.0              |
| 抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.     | ≤ 3.5 KV, 永久传导纤维        |
| 外观保持等级 (TARR)                       | 重度商业使用                  |
| 室内空气质量—CRI Green Label Plus™        | GLP3237, 地毯类别5Y         |
|                                     | 使用期 表层纤维粘着              |
|                                     | 使用期 抗静电                 |
|                                     | 使用期 地板兼容性               |
|                                     | 使用期 图案色彩永久性             |
|                                     | 使用期 无地板遗留物              |
|                                     | 使用期 阻燃                  |
|                                     | 使用期 防潮性                 |
|                                     | 使用期 防底背分层               |
|                                     | 使用期 尺寸稳定性               |
|                                     | 使用期 簇绒拔出力               |
|                                     | 使用期 抗边缘松散, 翘边           |
|                                     | 使用期 软底弹性                |
|                                     | 使用期 抗污/去污 (StainSmart®) |

## 安装方式



同一方向

## 第三方认证



Declare.