

Design Destination


Classic Dark



产品参数	
结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	25cm x 100cm
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	9.7
标准底背	WellBAC™ Function（不含PVC） 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	40.8% (37.2%工业回收品比例, 3.6%消费回收品比例)
额定总厚度	6.0mm±10%

产品性能		质保
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)	使用期 表层纤维粘着
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450	使用期 抗静电
甲胺阻燃测试 (CPSC FF-1-70 or ASTM 2B59)	自我可扑灭性	使用期 地板兼容性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内≥ 4.0	使用期 图案色彩永久性
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿≥ 4.0	使用期 无地板遗留物
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维	使用期 阻燃
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用	使用期 防潮性
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3200, 地毯类别14X	使用期 防底背分层
		使用期 尺寸稳定性
		使用期 簇绒拔出力
		使用期 抗边缘松散, 翘边

安装方式



板条

第三方认证



Declare.