

Design Destination


Soft Focus

Milliken™

产品参数	
结构	簇绒织造圈绒剪毛
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	25cm x 100cm
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	10
标准底背	WellBAC™ Function (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	39.5% (36.0%工业回收品比例, 3.5%消费回收品比例)
额定总厚度	6.7mm±10%

产品性能	质保
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	使用期 表层纤维粘着
抗烟雾浓度(NFPA-258-T or ASTM-E-662)	使用期 抗静电
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM 2B59)	使用期 地板兼容性
光照色牢度(AATCC 16E)	使用期 图案色彩永久性
摩擦色牢度(AATCC 165)	使用期 无地板遗留物
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F.	使用期 阻燃
外观保持等级(TARR)	使用期 防潮性
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	使用期 防底背分层
	使用期 尺寸稳定性
	使用期 簇绒拔出力
	使用期 抗边缘松散, 翘边

安装方式



板条

第三方认证

