

ARCHITECTURALLY SOUND

Engineered / Zoning / Construct



产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 50 cm (19.7" x 19.7")
染色技术	Millitron® 数码针染技术
隔距	1/10
排	14
标准底背	WellBAC™ Function（不含PVC） 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	40.1% (37.1%工业回收品比例,3.0%消费回收品比例)
额定总厚度	6.3mm±10%

产品性能		质保
抗污/去污	StainSmart®	使用期 表层纤维粘着
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)	使用期 抗静电
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450	使用期 地板兼容性
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性	使用期 图案色彩永久性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0	使用期 无地板遗留物
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0	使用期 阻燃
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维	使用期 防潮性
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用	使用期 防底背分层
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3210, 地毯类别6Y	使用期 尺寸稳定性
		使用期 簇绒拔出力
		使用期 抗边缘松散，翘边
		使用期 软底弹性
		使用期 抗污/去污（StainSmart®）

安装方式



同一方向

第三方认证

