

# BUILDING BLOCKS C 2.0

Concrete / Compression / Component / Construction / Cement



## 产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 50 cm (19.7" x 19.7")
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	9.1
标准底背	WellBAC™ Function (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	42.0% (38.2%工业回收品比例,3.7%消费回收品比例)
额定总厚度	5.6mm±10%

## 产品性能

阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3200, 地毯类别14X

## 质保

使用期 表层纤维粘着
使用期 抗静电
使用期 地板兼容性
使用期 图案色彩永久性
使用期 无地板遗留物
使用期 阻燃
使用期 防潮性
使用期 防底背分层
使用期 尺寸稳定性
使用期 簇绒拔出力
使用期 抗边缘松散, 翘边

## 安装方式



同一方向

## 第三方认证

