产品技术参数

日期：2025年4月

COMMON THREAD 2.0

Point 3 / Point 5

产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 50 cm (19.7” x 19.7”)
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	9.1
标准底背	WellBAC™ Function（不含PVC ） 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	42.0% (38.2%工业回收品比例; 3.7%消费回收品比例)
额定总厚度	5.5mm±10%

产品性能

阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度(NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859	自我可扑灭性
光照色牢度(AATCC 16E)	80小时内≥ 4.0
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3200, 地毯类别14X

质保

- 使用期 表层纤维粘着
- 使用期 抗静电
- 使用期 地板兼容性
- 使用期 图案色彩永久性
- 使用期 无地板遗留物
- 使用期 阻燃
- 使用期 防潮性
- 使用期 防底背分层
- 使用期 尺寸稳定性
- 使用期 簇绒拔出力
- 使用期 抗边缘松散，翘边

安装方式

同一方向

第三方认证

Declare.

Design Copyright – Milliken & Company.

本地毯产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变，恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。

客服电话: 8621 61455588 | millikencarpet.com

© 2020 Milliken & Company | Made in China