

Fine Detail
Metallic Joinery / Stitchwork



产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	ECONYL® 原液染尼龙
产品尺寸	25cm x 100cm (9.8" x 39.4")
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	11.2
标准底背	WellBAC™ Comfort (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	62.1% (49.9%工业回收品比例; 12.2%消费回收品比例)
额定总厚度	8.4mm±10%

产品性能

阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度(NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1- 70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性
光照色牢度(AATCC 16E)	80小时内≥ 4.0
摩擦色牢度(AATCC 165)	无论干、湿≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级(TARR)	频繁商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP100130, 地毯类别13X

质保

使用期 表层纤维粘着
使用期 抗静电
使用期 地板兼容性
使用期 图案色彩永久性
使用期 无地板遗留物
使用期 阻燃
使用期 防潮性
使用期 防底背分层
使用期 尺寸稳定性
使用期 簇绒拔出力
使用期 抗边缘松散, 翘边
使用期 软底弹性

安装方式



板条安装

第三方认证

