

Heavy Meta


Foundry/Alloy

Milliken

产品参数	
结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	ECONYL® 原液染尼龙
产品尺寸	25 cm x 100 cm
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	7 for Foundry and 8.1 for Alloy
标准底背	WellBAC™ Comfort (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	Foundry: 59.3% (47.8%工业回收品比例, 11.4%消费回收品比例) Alloy: 58.9% (47.8%工业回收品比例, 11.1%消费回收品比例)
额定总厚度	9.9mm±10%

产品性能		质保
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)	使用期 表层纤维粘着
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450	使用期 抗静电
甲胺阻燃测试 (CPSC FF-1-70 or ASTM 2B59	自我可扑灭性	使用期 地板兼容性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内≥ 4.0	使用期 图案色彩永久性
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿≥ 4.0	使用期 无地板遗留物
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维	使用期 阻燃
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用	使用期 防潮性
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP100130地毯类别13X	使用期 防底背分层
		使用期 尺寸稳定性
		使用期 簇绒拔出力
		使用期 抗边缘松散, 翘边

安装方式



板条

第三方认证



Declare.