

LIVE STREAM

GroundWater / FlowRiver / BedRock / WaterFall

Milliken

产品参数

| | |
|-------------|--|
| 结构 | 簇绒织造圈绒结构 |
| 纤维 | 100% Milliken 认证尼龙 |
| 产品尺寸 | 50cm x 50cm (19.7" x 19.7") 25cm x 100cm (9.8" x 39.4") |
| 染色技术 | Millitron® 数码针染技术 |
| 隔距 | 1/12 |
| 排 | 11.2 |
| 标准底背 | WellBAC™ Comfort (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶 |
| 产品可回收比率 | 100% |
| 产品总重量所含再生比例 | 43.6% (40.6%工业回收品比例, 3.0%消费回收品比例) |
| 额定总厚度 | 8.0mm±10% |

产品性能

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 抗污/去污 | StainSmart® |
| 阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648) | ≥ 0.45 (Class I) |
| 抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662) | ≤ 450 |
| 甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859) | 自我可扑灭性 |
| 光照色牢度 (AATCC 16E) | 80小时内≥ 4.0 |
| 摩擦色牢度 (AATCC 165) | 无论干、湿≥ 4.0 |
| 抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F. | ≤ 3.5 KV, 永久传导纤维 |
| 外观保持等级 (TARR) | 重度商业使用 |
| 室内空气质量—CRI Green Label Plus™ | GLP3237, 地毯类别5Y |

质保

| |
|-------------------------|
| 使用期 表层纤维粘着 |
| 使用期 抗静电 |
| 使用期 地板兼容性 |
| 使用期 图案色彩永久性 |
| 使用期 无地板遗留物 |
| 使用期 阻燃 |
| 使用期 防潮性 |
| 使用期 防底背分层 |
| 使用期 尺寸稳定性 |
| 使用期 簇绒拔出力 |
| 使用期 抗边缘松散, 翘边 |
| 使用期 软底弹性 |
| 使用期 抗污/去污 (StainSmart®) |

安装方式



同一方向



板条安装

第三方认证



Design Copyright – Milliken & Company.

本地毯产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变，恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。

客服电话: 8621 61455588 | millenkencarpet.com

© 2020 Milliken & Company | Made in China