

NORDIC STORIES

Hidden Plains

Modular Tile

结构 簇绒织造圈绒结构	产品可回收比例 100%	抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F. ≤3.5 KV, 永久传导纤维
产品尺寸 50cm x 50cm (19.7" x 19.7")	产品总重量所含再生比例 43.8% (40.2%工业回收品比例, 3.6%消费回收品比例)	外观保持等级 (TARR) 重度商业使用
纤维面 100% Milliken 认证尼龙 6,6	额定总厚度 8.2mm± 10%	室内空气质量—CRI Green Label Plus™ GLP100130, 地毯类别 13X
染色技术 原液染色	额定总重量 98.3oz/yd ² (3,333/m ²)	建议安装方式 同一安装方向
抗菌工艺 AlphaSan®内置保护	阻燃性(Radiant Panel ASTM- E-648) ≥0.45 (Class I)	
毯面绒重 19 oz/yd ² (644g/m ²)	抗烟雾浓度(NFPA-258-T 或 ASTM-E-662) ≤450	
隔距 1/12	甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 或 ASTM D 2859) 自我可扑灭性	
排 10.4	光照色牢度 (AATCC 16E) 80小时内 ≥ 4.0	
绒头 124.8/in ² (1,933/100 cm ²)	摩擦色牢度(AATCC 165) 无论干、湿 ≥ 4.0	
平均密度 6,807		
标准底垫 WellBAC™ Comfort 可选装TractionBack® 免胶		

质保体系：

使用期 表层纤维粘着

使用期 抗静电

使用期 地板兼容性

使用期 图案色彩永久性

使用期 无地板残留物

使用期 软底弹性

使用期 防潮性

使用期 防底背分层

使用期 尺寸稳定性

使用期 簇绒拔出力

使用期 抗边缘松散，翘边

使用期 阻燃

使用期 抗菌保护 (AlphaSan®)

设计版权-Milliken & Company
本软底地毯产品拥有一项或多项专利，
已公布使用和/或专利有待确认
规格如有正常制造公差或可能改变，
恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。



Declare.

