

LUMENOLOGY- REFLECTIVE, LIGHT STITCH, LIGHT WASH

FlexForm™ LVT

Milliken

产品参数	
产品结构	高性能弹性地板
表层工艺	ProGuard MAX™ 增强聚氨酯涂层
总厚度	5mm
耐磨层厚度	0.55mm
倒角类型	微倒角
单片尺寸	25cmX100cm
每箱片数	8片
每箱重量	19.5kg
每箱数量	2 m²

产品性能	
临界辐射通量（阻燃性）(ISO 9239-1)	≥4.5kW/m²
产烟量(ISO 9239-1)	<750%.min
应用分级(ISO 10582)	商业重度33 级
光照色牢度(ISO 105-B02)	≥6
防滑性能(DIN 51130)	R10
加热尺寸稳定性及翘曲 (ISO 23999)	≤0.25 % ; 翘曲≤2 mm
耐化学性能(ISO 26987)	通过
残余凹陷(ISO 24343-1)	≤0.1 mm
脚轮椅测试ISO 4918)	通过
柔韧性(ISO 24344)	通过

质保	
22年商用耐磨层有限质保	

安装方式	第三方认证
------	-------

胶水安装



Declare.



Design Copyright – Milliken & Company. 本产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变，恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。