


PATINA



产品参数	
结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	25 cm x 1m (9.8" x 39.4")
染色技术	Millitron 数码针染技术
隔距	1/12
排	11.2
标准底背	WellBAC™ Comfort（不含PVC） 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	43.6% (40.6%工业回收品比例, 3.0%消费回收品比例)
额定总厚度	8.0mm±10%

产品性能		质保
防污/抗污/去污	StainSmart®	使用期 表层纤维粘着
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)	使用期 抗静电
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450	使用期 地板兼容性
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450	使用期 图案色彩永久性
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性	使用期 无地板遗留物
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0	使用期 阻燃
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0	使用期 防潮性
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维	使用期 防底背分层
外观保持等级 (TARR)	重度商业使用	使用期 尺寸稳定性
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3237, 地毯类别5Y	使用期 簇绒拔出力
		使用期 抗边缘松散, 翘边
		使用期 软底弹性
		使用期 抗污/去污 (StainSmart®)

安装方式



第三方认证



Design Copyright – Milliken & Company.

本地毯产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变，恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。