

Revelation

Pathway / Reveal/ Wander



产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50 cm x 100cm
染色技术	Millitron 数码针染技术
隔距	1/12
排	11.4
标准底背	PVC-free WellBAC® Comfort 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	39.0%(36.4%工业回收品比例+2.6%消费后回收品比例)
额定总厚度	10.3mm±10%

产品性能

抗污/去污	StainSmart®
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内≥ 4.0
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H.,70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级 (TARR)	重度商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP3237, 地毯类别5Y

质保

使用期 表层纤维粘着
使用期 抗静电
使用期 地板兼容性
使用期 图案色彩永久性
使用期 无地板遗留物
使用期 阻燃
使用期 防潮性
使用期 防底背分层
使用期 尺寸稳定性
使用期 簇绒拔出力
使用期 抗边缘松散, 翘边
使用期 软底弹性
使用期 抗污/去污 (StainSmart®)

安装方式



板条

第三方认证

