

Gentle Touch

Flowing Contours/Woven Fabrics/Brushed Suede




产品参数

结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	ECONYL® 原液染尼龙
产品尺寸	25 cm x 100 cm
染色技术	原液染色
隔距	1/12
排	7.6
标准底背	WellBAC™ Comfort (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	59% (48%工业回收品比例, 11%消费回收品比例)
额定总厚度	10.2mm±10%

产品性能

产品性能	质保
阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450
甲胺阻燃测试 (CPSC FF-1-70 or ASTM 2859)	自我可扑灭性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0
抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	GLP100130地毯类别13X
	使用期 表层纤维粘着
	使用期 抗静电
	使用期 地板兼容性
	使用期 图案色彩永久性
	使用期 无地板遗留物
	使用期 阻燃
	使用期 防潮性
	使用期 防底背分层
	使用期 尺寸稳定性
	使用期 簇绒拔出力
	使用期 抗边缘松散, 翘边

安装方式



板条

第三方认证

