

Glasshouse

Eden



产品参数	
结构	簇绒织造圈绒结构
纤维	100% Milliken 认证尼龙
产品尺寸	50cm x 50cm
染色技术	原液染色
隔距	1/10
排	9.1
标准底背	WellBAC™ Function (不含PVC) 可选装 TractionBack®免胶
产品可回收比率	100%
产品总重量所含再生比例	42.8% (39.1%工业回收品比例, 3.7%消费回收品比例)
额定总厚度	6.5mm±10%

产品性能		质保
阻燃性 (Radiant Panel ASTM-E-648)	≥ 0.45 (Class I)	使用期 表层纤维粘着
抗烟雾浓度 (NFPA-258-T or ASTM-E-662)	≤ 450	使用期 抗静电
甲胺阻燃测试 (CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	自我可扑灭性	使用期 地板兼容性
光照色牢度 (AATCC 16E)	80小时内 ≥ 4.0	使用期 图案色彩永久性
摩擦色牢度 (AATCC 165)	无论干、湿 ≥ 4.0	使用期 无地板遗留物
抗静电性 (AATCC-134) 20% R.H., 70° F.	≤ 3.5 KV, 永久传导纤维	使用期 阻燃
外观保持等级 (TARR)	频繁商业使用	使用期 防潮性
室内空气质量—CRI Green Label Plus™	通过	使用期 防底背分层
		使用期 尺寸稳定性
		使用期 簇绒拔出力
		使用期 抗边缘松散, 翘边

安装方式



第三方认证



Design Copyright Milliken & Company

本地毯产品拥有一项或多项专利。已公布使用和/或专利有待确认规格如有正常制造公差或可能改变, 恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。
 客服电话: 8621 61455588 | millikencarpet.com
 © 2025 Milliken & Company | Made in China