

**SYMMETRY:CHEVRON/ CLEAN GRAIN/ PRESSED GRAIN/ STRIAE GRAIN/
TESSELLATION**

FlexForm™ LVT



产品参数

产品结构	高性能弹性地板
表层工艺	ProGuard™ 增强聚氨酯涂层
总厚度	5mm
耐磨层厚度	0.55mm
倒角类型	微倒角
单片尺寸	CLEAN GRAIN/PRESSED GRAIN/STRIAE GRAIN: 184.15mm x 1219.2mm CHEVRON: 228.6mmx1524mm TESSELLATION: 457.2mm x457.2mm
每箱片数	CHEVRON: 6 Others: 10
每箱重量	CLEAN GRAIN/PRESSED GRAIN/STRIAE GRAIN: 21.5kg CHEVRON: 20.04kg TESSELLATION: 20.9kg
每箱数量	CLEAN GRAIN/PRESSED GRAIN/STRIAE GRAIN: 2.25m ² CHEVRON: 2.09m ² TESSELLATION: 2.09m ²

产品性能

临界辐射通量（阻燃性）(ISO 9239-1)	≥4.5kW/m ²
产烟量(ISO 9239-1)	<750%.min
应用分级(ISO 10582)	商业重度33级
光照色牢度(ISO 105-B02)	≥6
防滑性能(DIN 51130)	R10
加热尺寸稳定性及翘曲 (ISO 23999)	≤0.25 % ; 翘曲≤2 mm
耐化学性能(ASTM F925)	通过
残余凹陷(ISO 24343-1)	≤0.1 mm
脚轮椅测试ISO 4918)	通过
柔韧性(ISO 24344)	通过

质保

15年商用耐磨层有限质保

安装方式

胶水安装

第三方认证



